



# LAMBRIN INTERIORES



Accom te ofrece la mejor alternativa para decoración de muros y techos, con lambrines WPC machimbrado, son sistema de sujeción oculto, liviano y de fácil instalación, brindan estilo y confort al ambiente que desee. Sus características en cuanto a diseño, firmeza y durabilidad hacen que sea sencillo optar por construir o remodelar residencias, oficinas, locales comerciales y hoteles.

Medias de la lámina	Grosor	Peso por m2	M2 por lámina
2.9mts x 16 cms	2 cms	3.3Kgs	46cm2

Prueba		Método de prueba	Resultado
Temperatura de deflexión bajo carga	calor	NTC 3 69 2°C / min bajo agua 1.24 N	73°C – 0.25mm 36.5min
	frío	NTC 3 69 20°C / ambiente 1.24 N	No se deforma, ni pierde color
Resistencia a los hongos		NTC 5429 Medio de cultivo: Agar saboread incubación 25°C por 5d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie
Resistencia al impacto IZOD		NTC 3 69 método A	16.7 J/m
Resistencia a la tensión	Long	NTC 3 69 velocidad 50mm/min	16.36MPa
	Transv	NTC 3 69 velocidad 50mm/min	15.41MPa
Inflamabilidad		NTC 5533 duración llama bajo condiciones de ensayo	Autoextinguible
Resistencia a la flexión(N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	198.1
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min	76.2

Caja con 10 láminas, 100% PVC film decorativo con protección UV, no requiere mantenimiento

