

MUROS

Le ofrecemos los mejores productos para acabados en la construcción, con una gama de muros que se distinguen por sus diseños novedosos y alta resistencia; ideales para uso residencial, comercial, clínicas y hospitales. Fácil y rápida instalación, varios diseños que se adaptan a sus ambientes de forma ideal.

Características principales

- Fácil y rápida instalación
- No requiere mantenimiento
- Versátil en cuanto a desmontaje e instalación
- No requiere pintarse
- Inmune a plagas
- Térmico y aislante
- Más de 20 años de vida útil



Medidas de la lámina	Grosor de la lámina	Peso x m2	m2 por lámina
2.90 x 0.40 mts	9mm	4.74Kgs	1.16

Prueba	Método de prueba	Resultado
Temperatura de deflexión bajo carga	Calor	NTC 3 69 2°C /min bajo ag 1.24N
	Frío	NTC 3 69 20°C /ambiente 1.24N
Resistencia a los hongos	NTC 5429 Medio de cultivo Agar saboread incubación 25°C por 5 d fas	No indica ningún crecimiento en la superficie
Resistencia a la tensión	Long	NTC 369 velocidad 50mm/min
	Transv	NTC 369 velocidad 50mm/min
Resistencia al impacto IZOD	NTC 369 método A	16.7 J/m
Inflamabilidad	NTC 5533 Duración llama b condiciones de ensayo	Auto extingible
Resistencia a la flexión (N)	Long	ASTM D 790 velocidad 4mm/min
	Transv	ASTM D 790 velocidad 4mm/min